



KLEB- UND DICHTSYSTEM - SCHRAUBENSICHERUNG

- Einfache Handhabung
- Schnelle Aushärtungszeit
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +150°C
- Dichtet sofort ab
- Vibrationsbeständigkeit
- Chemisch beständig
- nicht korrosiv
- Keine Gefahrenzeichen
- NSF registriert



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Noviqua gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Noviqua's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Noviqua haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder den missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

SBK

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE ist ein mittelfester anaerober Kleb- und Dichtstoff für die universelle Verwendung als Schraubensicherung mit einer hervorragenden chemischen Beständigkeit. Besonders gut geeignet für die Anwendung auf verzinkten, passivierten Oberflächen oder Edelstahl, bei dem die Montage/Demontage manuell mit Handwerkzeugen erfolgt. Die exakt vorherbestimmte Klebkraft im Aushärtezustand gewährleistet die angegebenen Klemmkräfte. SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE verhindert wirkungs- voll das Losdrehen, wie auch Undichtigkeit bei Vibrations- und Stoßbelastungen an Schrauben-Mutter-Verbindungen. Geprüft nach DIN EN 751-1 (DVGW), mit Ausnahme der Verwendung bei nicht gewerblichen Gasinstallationen nach TRGI 86/96.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

HOCHFEST - ROT

Physikalische Eigenschaften, flüssiger Zustand:
 Aggregatzustand (bei 20°C): flüssig, viskos
 Chemische Zusammensetzung: Diester Methacrylsäure
 Farbe: rötlich fluoreszierend
 Viskosität (25°C Brookfield RVT):
 4000 - 7000 mPas u/s=3/2,5
 1200 - 1800 mPas u/s=3/20
 Dichte: 1,11g/cm³ bei 25°C
 Sicherung von Gewinden: maximal M36 oder ca. 1 1/2" (Zoll)
 Maximale Spaltüberbrückung: 0,25 mm
 Entzündungstemperatur: >100°C
 Haltbarkeit: 1 Jahr bei Raumtemperatur

Physikalische Eigenschaften, ausgehärtet:
 Gemessen an Schraube nach ISO 4017 Güte 8.8 galv. verzinkt, M10x20mm
 Mutter M10 nach. ISO 4034:
 Losdrehmoment: > 20 Nm (M10) DIN 54454
 Klemmmoment: > 35 Nm (M10)
 Ersthaftung: 10-20 Minuten
 Erstbelastbarkeit: nach 2-4 Stunden
 Vollbelastbarkeit: nach 3-6 Stunden
 Scherfestigkeit: >20 N/mm² nach DIN 54452
 Einsatztemperatur: -55°C bis +150°C

SUPER BLOCK STRONG RED ist ein anaerober, mittel- bis hochfester Kleb- und Dichtstoff, der als Schraubensicherung für die Verwendung mit allen metallischen Verbindungselementen, insbesondere für verzinkte Oberflächen oder Edelstahl geeignet ist. Hervorragend für den Einsatz bei Verbindungen, die extremen Stoß- und Vibrationsbelastungen wie auch hohen chemischen Anforderungen standhalten müssen. Sehr zu empfehlen, um Stehbolzen in Motorenzylinder, Motorblock oder Pumpengehäuse dauerhaft einzukleben. Das Produkt ist für den sofortigen Gebrauch ausgelegt und gewährleistet die angegebenen Klemmkräfte innerhalb der Verbindung, auch ohne zusätzliche Reinigung oder Vorbehandlung der Oberflächen von handelsüblich gelieferten Verbindungselementen.

MITTELFEST - BLAU

Physikalische Eigenschaften, flüssiger Zustand:
 Aggregatzustand (bei 20°C): flüssig, viskos
 Chemische Zusammensetzung: Diester Methacrylsäure
 Farbe: bläulich fluoreszierend
 Viskosität (25°C Brookfield RVT):
 5000 - 9000 mPas u/s=3/2,5
 1500 - 3000 mPas u/s=3/20
 Dichte: 1,12g/cm³ bei 25°C
 Sicherung von Gewinden: maximal M36 oder ca. 1 1/2" (Zoll)
 Maximale Spaltüberbrückung: 0,25 mm
 Entzündungstemperatur: >100°C
 Haltbarkeit: 1 Jahr bei Raumtemperatur

Physikalische Eigenschaften, ausgehärtet:
 Gemessen an Schraube nach ISO 4017 Güte 8.8 galv. verzinkt, M10x20mm
 Mutter M10 nach. ISO 4034:
 Losdrehmoment: ~ 20 Nm (M10) DIN 54454
 Klemmmoment: ~ 10 Nm (M10)
 Ersthaftung: 5-15 Minuten
 Erstbelastbarkeit: nach 0,5-1 Stunde
 Vollbelastbarkeit: nach 1-3 Stunden
 Scherfestigkeit: ~ 20 N/mm² nach DIN 54452
 Einsatztemperatur: -55°C bis +150°C

ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- Achtung: Die Anwendung von SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE kann nicht für die Sicherung von Verbindungselementen aus Kupfer oder Kupferlegierungen bzw. das Sichern von Gewinden in Materialien aus Kupfer oder Kupferlegierungen, die Heißwasser führend (>40°C) sind, empfohlen werden.
- SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE = Alternativ-Produkt zu LOCTITE 243

- SUPER BLOCK STRONG RED = Alternativ-Produkt zu LOCTITE 262

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T560001	Anaerobic Activator	100 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T560501	Super Block universal	50 ml blau	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T560701	Super Block strong	50 ml rot	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

NOVIQUA HANDELS G.M.B.H.

Kallham 7 ♦ A-4720 Neumarkt
 Tel +43 (0)7733.20 090 ♦ Fax +43 (0)7733.20 092
 E-Mail noviqua@tech-masters.eu

